



DYNAPAC PRESENTÓ SU OFERTA COMERCIAL EN BAUMA 2010



RODILLOS:

- Rodillo autopropulsado CA-134PDB, de 5000 kg de peso operativo, equipado con tambor de tacos y cuchilla de empuje, máquina especialmente adecuada para la compactación de limos y suelos arcillosos.
- Rodillo autopropulsado CA-302DCO, de 12.750 kg de peso operativo, con un sistema excéntrico innovador que permite al operador elegir entre 6 diferentes amplitudes. La máquina esta también equipada con un dispositivo que mide la dureza del suelo y ajusta la amplitud adecuadamente.
- Rodillo tándem ligero articulado CC-900, de 1.600 kg de peso operativo. Con 900 mm de ancho de trabajo y con tracción y vibración en ambos tambores.
- Rodillo tándem combi articulado CC-524CHF, de 10.000 kg. de peso operativo, con tambor liso en la parte delantera y cuatro ruedas lisas en la parte trasera. Ancho de trabajo de 1.950 kg.
- Rodillo tándem articulado CC-384HF, de 9400 kg de peso operativo, y 1.730 mm de ancho de trabajo. Con alta frecuencia.
- Rodillo tándem rígido CG-233HF, de 8.200 kg. de peso operativo y con un ancho de trabajo de 1.450 mm. Equipado con Analizador de Compactación (DCA-A).
- Rodillo de neumáticos CP-274, con peso máximo lastrado de 27.000 kg. Equipado con 5 ruedas lisas en la parte delantera y cuatro en la trasera. También se expondrán los sistemas de control:
 - Simulador DCA-A
 - Complogger
 - Cost.Control

EXTENDEADORAS:

- Módulo del Compactasphalt CM-2500, para acoplar a una extendedora de cadenas Svedala-Demag DF-145CS.
- Extendedora de cadenas Dynapac SD-135C, con ancho básico de 2,55 y hasta un máx. de 9 m.
- Extendedora sobre ruedas Dynapac F-141-6W/D, que incorpora la nueva regla VB510T, capaz de trabajar hasta un ancho máx. de 8,10 m.
- Miniextendedora Dynapac F-5CS, con ancho de extendido máx. de hasta 3 m.
- Extendedora sobre ruedas Dynapac F-6-4W, con ancho básico de 1,70 m, con ancho máx. de extendido de 4,10 m.
- Regla de extendido VB6000TV (E), de calentamiento eléctrico y con extendido máx. de 9,70 m.

FRESADORAS:

- Fresadora compacta PL-350T, de tres ruedas. Con ancho de fresado de 350 mm y una profundidad máx. de corte de 100 mm.
- Fresadora compacta PL-500T, con cuatro ruedas motrices, con ancho de fresado de 500 mm y una profundidad máx. de corte de 200 mm
- Tambores de fresado.

LIGERA Y HORMIGÓN:

- Rodillo dúplex LP-6500
- Pisones vibrantes LT-5004, LT604 y LT-6004
- Bandejas reversibles LG-400 y LG-500
- Bandejas de avance LF-50, LF75, LF100 y LF130.
- Vibrador interno electrónico Smart
- Vibrador interno eléctrico Vibrastar
- Fratasadora BG-39